


4. メタルバッキング用キック仕様
METAL PLS. PLATING
半田ムッキ : 1.0 μm MIN.
TDN-LED

△ 公差非累積
TOLERANCES ≠ NON CUMULATIVE

△ 1、43、45、87 極目に適用。
APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,43,45,87.

△ 奇数極に適用。但し、1、43、45、87 極目を除く。
APPLIES TO ODD CIRCUITS EXCEPT CIRCUITS 1,43,45,87.

△ 偶数極に適用。
APPLIES TO EVEN CIRCUIT NUMBERS

△ パターン禁止エリア (2ヶ所)
NO FOOT PRINT TO BE DRAWN IN THESE TWO AREAS.

△ 取り付けパネル厚さ 0.4~1.0 mm
RECOMMENDED PANEL THICKNESS

△ 端子取り付け用ネジの型番 : 58001-0000
PART NUMBER FOR PANEL MOUNTING FASTENER : 58001-0000
(詳細はモロックス図番 SD-58001-0000 を参照下さい)
(REFER TO THE DRAWING NO. SD-58001-0000 ON DETAILS.)

△ 取り付け基板厚さ 0.8 ~ 1.4mm
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS