


△. ロック窓は、2、3極が1ヶ所、4～15極が2ヶ所とする。
WINDOW OF LOCK CONSTRUCTED 1 POINT BY 2,3POLES
AND 2POINTS BY 4～15POLES.



19.3	17.5	20.5	53048-1510	15
18.05	16.25	19.25	-1410	14
16.8	15	18	-1310	13
15.55	13.75	16.75	-1210	12
14.3	12.5	15.5	-1110	11
13.05	11.25	14.25	-1010	10
11.8	10	13	-0910	9
10.55	8.75	11.75	-0810	8
9.3	7.5	10.5	-0710	7
8.05	6.25	9.25	-0610	6
6.8	5	8	-0510	5
5.55	3.75	6.75	-0410	4
4.3	2.5	5.5	-0310	3
3.05	1.25	4.25	53048-0210	2
C	B	A	ENG. NO.	極致



角度	ANGLE	°
30 以上	OVER	°
10 以上 30 未満	OVER UNDER	°
10 未満	UNDER	°
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

B					
25					
C	再作図 REDRAWN	(JC70378)	S.A.	M.F.	96/06/
記号 TR	変更内容 REVISION RECORD		DR	FUK	品付

材料	BIN:リン青銅、銀メッキ	
MATERIAL	PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE	
ウェハー	:66ナイロム、UL94-V-0	
WAFER	:66NYLON,UL94-V-0	
仕上げ		
FINISH	//	
適用電線範囲		
WIRE RANGE	//	
被覆外径		
INS. RANGE	//	
DRAWN BY	%/06/11	CHK'D BY %/06/11
S.AND		M.FUKUSHIMA
APP'D BY	%/06/11	尺度
M.FUKUSHIMA		SCALE 10 : 1

 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

1.25 WIRE TO BOARD
CONN. WAFER ASS'Y R/

DWG. NO.	SD-53048-**-10
----------	----------------

RE
C