





ENG. NO. SD-53314-**-15

EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



基板取付穴推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED PCB HOLE DIM.(REF.)

注記
NOTES

1. 材料 : ハウジング : ガラス入りポリエステル
MATERIALS: HOUSING : G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY
ピン : 黄銅
PIN : BRASS (0.5mm,SQUARE)
 2. 仕上げ : Sn-Pbメッキ
PLATING : TIN-LEAD : 2-3 μ m
銅下地メッキ : 1-2 μ m
OVER COPPER :
 3. 適合メスコネクター
MATING CONNECTORS : 51089-***5, 52478-***15,
 4. 推奨基板厚 :
RECOMMENDED PCB THICKNESS : t=1.6mm
- イジェクターが開いてる状態。
EJECTORS IN OPEN POSITION

80.4	71.4	63.6	58	53314-6015	60
70.4	61.4	53.6	48	-5015	50
60.4	51.4	43.6	38	-4015	40
54.4	45.4	37.6	32	-3415	34
50.4	41.4	33.6	28	53314-3015	30
(D)	C	B	(A)	ENG. NO.	CKT.

角度	ANGLE	±3°	2	RELEASED	GMS	H.I	92/2/21
30以上	OVER	+0.3	1	REVISED	GMS	H.I	91/7/30
10以上	30未満	+0.25	0	PROPOSED	GMS	H.I	91/3/5
10未満	UNDER	+0.2			GMS	H.I	90/11/6
一般公差	GENERAL TOLERANCES						

材料	注記参照	SEE NOTES
仕上げ	注記参照	SEE NOTES
適用電線範囲	—	—
被覆外径	—	—
INS. RANGE	—	—
DRAWN BY	CHK'D BY	
APP'D BY	DATE	
REVISION RECORD	DATE	

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO. — / —	
ENG. NO. SD-53314-**-15	REV A
TITLE 名称 2mm W-to-B Dual Row Straight Header w/ Ejector Ass'y.	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-B